

Supplier / Payee

AUTOMATIZACION S.A.

Nit: 890.900.769-6


Medellín: Cra 44 57 Sur 67. Sabaneta. Tel (4) 4487566

Bogotá: Cra 17 88 27 Of 105. Tel (1) 621 2740

Cali: Av 3A Bis Norte 52N 41. Tel (2) 6647088

Cartagena: Cl. 7B 57A 45 Barrio Bellavista. Tel (5) 667 2782, 657 1569

Villavicencio: Cra 13 Este 36 - 231 Bosque de Abajam #3 Int 119. Tel 3104164540



Cotización No. 11000221-654

Revisión 0

Cliente: EMPOCALDAS S.A E.S.P. Carrera 23 No. 75 - 82 Barrio Milán Manizales	Ref.: OFERTAS N° 020 DE 2021 Tel.: (6) 8867080;
Atención: Ing. Weimar López Administrador	
Pago: CREDITO 30 DIAS	
Entrega: Ver ítems Estimadas después de recibir la orden de compra y aclarar todos los detalles técnicos * ver nota importante al final de la cotización	Fecha: 09/03/2021 Validez: 08/04/2021 Moneda: Pesos Colombianos

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT. COP	VALOR TOTAL COP
------	-------------	-------	-----------------	-----------------

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS N° 020 DE 2021
OBJETO: ADQUISICIÓN DE SENSOR DE NIVEL DE TANQUE TIPO
ULTRASONIDO Y DISPLAY PARA MONITOREO REMOTO EN SALA
OPERADOR SECCIONAL MANZANARES.

1	Indicador digital Modelo: N1500 C/RT 4-20mA	1	\$ 860.000	\$ 860.000
---	--	---	------------	------------

Indicador universal de procesos. Entrada para Termopares tipos J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, 4-20 mA, 0-50 mV, 0-10 Vcc y 0-5 Vcc. Resolución de 62000 niveles para la indicación. Muestreo de entrada de 15 por segundo. 2 relés de alarmas SPDT 1,5A/250Vac, todos con posibilidad de temporización y bloqueo de reconexión. Funciones de alarma: alto, bajo, diferencial alto o dif. Bajo y ruptura de sensor.. Salida aislada: 24 Vcc ±10 %, 35 mA. Salida 4-20 mA para retransmisión de la variable de proceso.

Dimensiones 96x48mm

Marca Novus

Entrega 20 días calendarios

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT. COP	VALOR TOTAL COP
2	Transmisor de Nivel tipo Ultrasonico de No Contacto 355-510A-16B - Echotel Non-Contact Ultrasonic 2-Wire Transmitter Housing: Lexan, (2) 3/4" NPT Entries Power Supply: 16-36 VDC [16-28.6 VDC IS for models] Signal Output: 4-20 mA with HART Relay Description: TRANSMITTER ONLY Transducer Material: POLYPROPYLENE Insert Len./Beam Angle: 1-1/2" (38 mm) Insertion / 10 Deg. Conical Process Connection: 2" NPT, POLYPROPYLENE Marca Magnetrol Entrega 20 dias calendarios	1	\$ 4.667.000	\$ 4.667.000

SubTotal	COP	\$ 5.527.000
IVA	COP	\$ 1.050.130
Total DDP Manizales	COP	\$ 6.577.130

(*) **IMPORTANTE:**

- * Les agradecemos hacer referencia a nuestro numero de cotización al momento de colocar su orden de compra.
- * Por favor, recuerde confirmar el lugar de entrega de la mercancía en su orden de compra.

Diana Marcela Buitrago
 Ejecutiva Ventas Internas
 Email: cotizaciones@automatizacion.com.co
 Teléfono: 4-4487566 Ext:216