

ESPECIFICACIONES GUANTES NITRILO

CARACTERISTICA	VALORES TIPICOS					METODO DE PRUEBA
	5,5-6 XS	6,5-7 S	7,5-8 M	8,5-9 L	9,5-10 XL	
LONGITUD (mm)	245	245	245	245	245	ASTM D3767/ EN 420
ANCHO PROMEDIO DE PALMA (mm)	75	86	98	108	115	
LIBERTAD DE AGUJEROS	0,65 AQL					ASTM D5151/EN 374-2
PARED SENĆILLA DEL GROSOR DE PALMA	(mm:0,11)/(mil:4,3)					ASTM D3767/EN 420
	ANTES DEL ENVEJECIMIENTO		DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO			
MAXIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN	30 Mpa		30 Mpa			ASTM D 412-06a
ELONGACIÓN AL QUIEBRE (%)	>500		>400			ASTM D 412-06a
FUERZA AL QUIEBRE (N)	10		11			EN 455-2

TALLA	5,5-6 XS	6,5-7 S	7,5-8 M	8,5-9 L	9,5-10 XL
REFERENCIA	SU-690-XS	SU-690-S	SU-690-M	SU-690-L	SU-690-XL

TALLA	5,5-6 XS	6,5-7 S	7,5-8 M	8,5-9 L	9,5-10 XL
CANTIDAD (CAJAS)	0	4	0	12	64

Tabla No.2